FICHA TÉCNICA SÚPER FULLGET



SÚPER FULLGET
REVESTIMIENTO PARA SUPERFICIES

Revestimiento de granito *premium*, especialmente diseñado para bordes y terrazas de piscinas. Combina la elegancia de la piedra natural con una alta resistencia y una textura agradable al tacto, garantizando espacios exteriores sofisticados, seguros y duraderos.



USOS RECOMENDADOS

El revestimiento Súper Fullget® está especialmente formulado para aplicarse sobre superficies de hormigón, siendo ideal para bordes y terrazas de piscinas, jardineras y áreas recreativas. Su acabado antideslizante y agradable al tacto lo convierte en una solución segura y estética para zonas húmedas o de tránsito frecuente, garantizando una excelente adherencia y durabilidad frente a las condiciones ambientales.

Gracias a su composición monocomponente y su flexibilidad, Súper Fullget® permite crear superficies decorativas de alta calidad, adaptándose a distintos diseños arquitectónicos y exigencias técnicas.

CARACTERISTICAS

- Entrega una textura antideslizante, flexible y agradable al tacto, ideal para bordes de piscinas y zonas de tránsito peatonal.
- Aporta una coloración homogénea y de gran durabilidad, disponible en variados colores y granulometrías.
- Excelente fijación química y mecánica sobre soportes cementicios, destacando su elevada resistencia a la tracción e impermeabilidad/resistencia hidráulica.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de contacto debe ser de hormigón en bruto, con acabado rayado o peinado, libre de pintura, óxido u otros contaminantes. No debe presentar grietas ni fisuras y debe estar correctamente nivelada.

- Antes de iniciar la instalación, aplique el puente de unión **Súper Kote Fullget®** para asegurar un acabado duradero y de mayor resistencia mecánica.
- Vierta el saco de **Súper Kote Fullget®** junto con la resina líquida y revuelva durante un máximo de 5 minutos. Aplique la mezcla uniformemente sobre toda la superficie a tratar.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Utilizar únicamente agua potable en la preparación de la mezcla.
- Verter 2 litros de agua potable en un balde
- Añadir la mezcla seca de manera gradual e incorporar el resto del agua
- Agitar durante un máximo de 5 minutos hasta obtener una consistencia homogénea y pastosa.
- Dejar reposar la mezcla entre 3 y 5 minutos antes de su aplicación.
- No adicionar ningún tipo de aditivo, ya que esto puede provocar el endurecimiento inmediato del producto.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

1. **Preparación del grano Fullget®**

   - Vierta un saco de grano **Fullget®** en 4 a 5 litros de agua. Mezcle continuamente durante no más de 5 minutos hasta integrar.
   - Extienda y esparza el producto sobre la superficie utilizando una llana y una plana.
   - Mantenga un espesor recomendado de 1 cm, dejando una base suave y pareja. Durante esta etapa, el grano no quedará visible a simple vista.
   - Una vez finalizada la instalación, espere a que la mezcla inicie su proceso de secado superficial. La superficie estará lista para el lavado cuando, al tocarla suavemente, la pasta marque de forma mínima sus dedos.

2. **Revelado del grano (Lavado)**

   - Realice un lavado pulverizado sobre la superficie para eliminar toda la lechada superficial; en este momento aflorará la piedra del producto.

FICHA TÉCNICA SÚPER FULLGET

LIMITACIONES

1. No usar sobre soportes contaminados o poco sólidos.
2. Respetar el tiempo de curado de mínimo 24 horas antes de contacto con agua o recubrimiento.
3. No añadir aditivos externos ni modificar la mezcla para evitar pérdida de desempeño.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Polvo y grano
Rendimiento*	1,5 m²
Densidad húmeda	6,25 Kg/L
Adherencia a los 7 días	1,9 MPa
Adherencia a los 28 días	3,3 MPa
Resistencia hidráulica	> 8U
Resistencia a la compresión, 7 días (20°C)	67,5 MPa
Resistencia a la compresión, 28 días (20°C)	76,7 MPa
Adherencia por tracción directa	4,23 MPa sobre hormigón

*El rendimiento de Fullget® depende de las condiciones de nivelación y relleno requeridas en la superficie. En promedio, rinde 1,5 m² por saco de 25 kilos.

ALMACENAMIENTO

Mantenga los productos almacenados sobre pallets y proteja los sacos de la humedad, tanto directa como indirecta. De esta forma se asegura el máximo rendimiento del producto, así como su uniformidad y productividad en obra.

FORMATO Y DURACIÓN

- Saco de 25 Kilos.
- Duración de 9 meses, considerando buenas condiciones de almacenamiento.

COLORES

- BLANCO – AMARILLO PLAYA – GRIS – NEGRO RÍO

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

"Este producto puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños."

Primeros auxilios:

1. **Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica si la irritación persiste.
2. **Piel:** Lavar completamente con agua fría y jabón. Si se presenta irritación, enrojecimiento o picazón persistente, acudir a un médico.
3. **Inhalación:** Tras irritación de las vías respiratorias, trasladar a la persona al aire fresco.
4. **Ingestión:** Solicitar atención médica de inmediato. No permitir que personal no especializado administre ayuda.

NOTA IMPORTANTE

Los resultados y recomendaciones presentados corresponden a ensayos de laboratorio realizados bajo condiciones controladas y se basan en la correcta utilización de los productos. Los usuarios tienen plena libertad para efectuar las pruebas y verificaciones que consideren necesarias. El manejo, uso y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control y son, por lo tanto, de exclusiva responsabilidad del usuario.

ADVERTENCIA

- No inhale el polvo. Este producto contiene sílice cristalina libre, cuya exposición prolongada puede provocar silicosis, lesiones pulmonares o cáncer.
- Evite la generación de polvo siempre que sea posible y utilice respirador aprobado por NIOSH en áreas polvorientas o cuando no pueda evitarse su formación. Para información detallada, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del material.