FICHA TÉCNICA SÚPER GRANITE BORDES



SÚPER GRANITE BORDE PISCINA
REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA BORDE DE PISCINA

Revestimiento decorativo tipo granito, formulado con cuarzos seleccionados y emulsiones poliméricas en base agua. Ofrece gran adherencia, durabilidad y resistencia superficial. Su textura pétrea aporta un acabado elegante y uniforme.



USOS RECOMENDADOS

Granite para borde de piscina está diseñado para la protección y decoración de bordes de piscinas, terrazas y áreas de circulación aledañas, proporcionando una terminación texturada de aspecto pétreo natural. Es ideal para proyectos residenciales, comerciales y recreativos.

Su formulación con cuarzos seleccionados y emulsiones poliméricas base agua permite su aplicación sobre hormigón, estuco y mortero, debidamente preparados. Disponible en una amplia gama de colores, permite combinar el revestimiento con el diseño del entorno. Está destinado a superficies sin inmersión permanente.

CARACTERISTICAS

- Formulado con cuarzos seleccionados y emulsiones poliméricas base agua, para el revestimiento decorativo de bordes de piscina y áreas aledañas.
- Buena adherencia sobre hormigón, mortero y estuco debidamente preparados.
- Terminación pétrea natural, de textura uniforme y apariencia decorativa.
- Acabado texturado para superficies expuestas al tránsito peatonal.
- Permite renovar superficies y disimular pequeñas irregularidades, manchas y diferencias de color. Las fisuras deben repararse antes de su aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, nivelada y libre de polvo, grasas, contaminantes y material suelto. Repare previamente las fisuras y las irregularidades del sustrato.

Aplique **Súper Primer®** con rodillo o brocha para uniformar la superficie y favorecer la adherencia del revestimiento. Deje secar durante al menos 2 horas, según las condiciones ambientales y las indicaciones de su ficha técnica, antes de aplicar Granite para Borde de Piscina.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. **Homogeneización del Producto**
   - Mezcle el producto dentro del envase con una paleta o mezclador mecánico a bajas revoluciones hasta lograr una consistencia uniforme.
   - Verifique que los agregados minerales queden perfectamente distribuidos en toda la masa.

2. **Aplicación de la Primera Capa**
   - Extienda el material sobre la superficie previamente imprimada utilizando una llana metálica inoxidable o acrílica limpia y seca.
   - Aplique esta primera capa como capa base con un espesor de 1 mm aproximadamente.

3. **Tiempo de Secado Intermedio**
   - Deje secar la primera capa hasta que desaparezca la pegajosidad superficial antes de aplicar la siguiente.
   - Durante este período, proteja el revestimiento de la lluvia, salpicaduras y escurrimientos de agua. Evite la exposición a humedad ambiental elevada, el tránsito y la manipulación de la superficie.

FICHA TÉCNICA SÚPER GRANITE BORDES

INGEPREX

4. Aplicación de la Segunda Capa y Acabado

- Aplique una segunda capa fina con la llana sobre la superficie ya seca, no superando los 2 mm de espesor máximo del producto.
- Alise suavemente para homogeneizar la textura, sellar poros y lograr el acabado decorativo definitivo.

ACABADO FINAL CON SÚPER SELLO

1. **Aplicación:** Para garantizar una impermeabilización óptima, aplique siempre dos capas con brocha o rodillo.
2. **Tiempo de curado:** Respete un tiempo mínimo de curado de 24 horas antes de aplicar el Súper Sello Acrílico®.
3. **Temperatura ideal:** Aplique el producto entre 10°C y 30°C. Si no ha curado por completo, puede atrapar humedad, lo que genera manchas blancas y, en casos severos, ampollamiento.
4. **Bajas temperaturas:** Si la temperatura es inferior a 10°C, verifique la adherencia (tack) del producto y espere al menos 24 horas antes de aplicar el Súper Sello Acrílico® para asegurar el sellado.
5. **Absorción y acabado:** Verifique que la superficie absorba el recubrimiento antes de sellar; esto garantiza un mejor acabado final.

LIMITACIONES

1. No usar sobre soportes contaminados o poco sólidos.
2. No adicionar agua a la mezcla preparada.
3. No añadir aditivos externos ni modificar la mezcla para evitar pérdida de desempeño.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento*	6 m²
Contenido de sólidos	35 %
Resistencia al agua	Si
Resistencia química	Si

*El rendimiento de Granite muro® depende de las condiciones de nivelación y relleno requeridas en la superficie. En promedio rinde 6 m² por tineta de 17 kilos.

ALMACENAMIENTO

Mantenga los productos almacenados sobre pallets y proteja de la humedad, tanto directa como indirecta. De esta forma se asegura el máximo rendimiento del producto, así como su uniformidad y productividad en obra.

FORMATO Y DURACIÓN

- Tineta de 17 Kilos.
- Duración de 9 meses, considerando buenas condiciones de almacenamiento. (5 a 25°C)

COLORES

- SILVER – CRISTAL - GRAPHITE – SAND – DARK SAND – VANILLA SAND

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

"Este producto puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños."

Primeros auxilios:

1. **Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica si la irritación persiste.
2. **Piel:** Lavar completamente con agua fría y jabón. Si se presenta irritación, enrojecimiento o picazón persistente, acudir a un médico.
3. **Inhalación:** Tras irritación de las vías respiratorias, trasladar a la persona al aire fresco.
4. **Ingestión:** Solicitar atención médica de inmediato. No permitir que personal no especializado administre ayuda.

NOTA IMPORTANTE

Los resultados y recomendaciones presentados corresponden a ensayos de laboratorio realizados bajo condiciones controladas y se basan en la correcta utilización de los productos. Los usuarios tienen plena libertad para efectuar las pruebas y verificaciones que consideren necesarias. El manejo, uso y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control y son, por lo tanto, de exclusiva responsabilidad del usuario.