FICHA TÉCNICA SÚPER LÁTEX



SÚPER LÁTEX
PROMOTOR DE ADHERENCIA

Imprimación concentrada de alto desempeño formulada para la preparación de sustratos porosos previa a la instalación de acabados y bases cementicias. Su versatilidad permite utilizarla como sellador y consolidante en muros y pisos, ajustando la dilución según los requerimientos del proyecto.



USOS RECOMENDADOS

Súper Látex es un promotor de adherencia líquido, formulado a base de emulsiones acrílicas o sintéticas, que mejora la unión entre morteros nuevos y superficies endurecidas como hormigón, albañilería o yeso. Incrementa la flexibilidad, la impermeabilidad y la resistencia al desgaste, reduciendo el riesgo de fisuración.

Imprimación multifuncional diseñada para optimizar la resistencia mecánica y la adherencia en morteros tradicionales de cemento, yeso o cal, así como para elevar las prestaciones en revestimientos y sistemas monocapa. Su fórmula mejora sustancialmente la fijación y durabilidad de pinturas plásticas y al temple, al tiempo que actúa como un eficaz puente de adherencia en fresco entre capas y como tratamiento previo para la impermeabilización de morteros.

CARACTERISTICAS

- Excelente adherencia sobre sustratos porosos como cemento, yeso y madera.
- Producto concentrado y diluible en agua.
- Secado rápido.
- Sella el sustrato y mejora la penetración gracias a formulaciones con nanopartículas.
- Aplicación sencilla con rodillo, brocha o pincel.
- Uso interior y exterior.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El sustrato debe estar seco, limpio, estable y estructuralmente sólido. Si es necesario, limpie la superficie mediante medios mecánicos para eliminar cualquier sustancia que interfiera con la adherencia.

En soportes no porosos, consulte con nuestro departamento técnico; según el caso, se puede aplicar Súper Látex mezclado con cemento. Tenga en cuenta que este producto no actúa como barrera de vapor, por lo que permite la transpirabilidad y el paso de la humedad.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. **Agitación previa**
   - Agite el producto antes de su uso para asegurar una consistencia homogénea.

2. **Aplicación del producto sobre superficies absorbentes estándar**
   - Diluir en proporción 1:2 (una parte de Súper Látex por dos partes de agua limpia).
   - Aplicar con rodillo, escoba o pinceleta, distribuyendo de manera uniforme sin acumulaciones ni zonas descubiertas.
   - Retirar excesos si fuese necesario.
   - Respetar un tiempo de secado mínimo de 3 horas y máximo de 24 horas.
   - El resultado debe ser una película transparente y delgada.

3. **Aplicación sobre hormigón o mortero extremadamente absorbente**
   - **Primera mano:** diluir en proporción 1:3 (una parte de Súper Látex Concentrado por tres partes de agua limpia).
   - Dejar secar entre 1 y 3 horas.
   - **Segunda mano:** diluir en proporción 1:1 (una parte de Súper Látex por una parte de agua limpia).
   - Aplicar siempre en dos capas para evitar formación de burbujas y micro-orificios en el acabado.

4. **Aplicación sobre madera**
   - Aplicar el producto sin diluir directamente sobre la superficie.

5. **Limpieza de herramientas**
   - Lavar inmediatamente con agua limpia al finalizar la aplicación.

FICHA TÉCNICA SÚPER LÁTEX

RENDIMIENTO

1. Rendimiento con dilución 1:2
Cobertura estimada por litro y por mano en superficies estándar.

- 10 a 20 m^2 por litro.
- Dilución: 1 parte Súper Látex: 2 partes agua limpia.
- El rendimiento puede variar según la absorción del sustrato.

2. Rendimiento con dilución 1:3
Cobertura estimada por litro y por mano en superficies altamente absorbentes.

- 20 a 30 m^2 por litro.
- Dilución: 1 parte Súper Látex: 3 partes agua limpia.
- El rendimiento depende de la porosidad y condición de la superficie.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Dispersión homogénea de aspecto cremoso
Rendimiento Dilución 1:2*	10 a 20 m^2 por litro
Rendimiento Dilución 1:3*	20 a 30 m^2 por litro
Densidad	1,00 $\pm$ 0,03 Kg/L
Viscosidad	129 KU $\pm$ 10 KU
pH	8,5 $\pm$ 0,5

*El rendimiento de Súper Látex® varía según la absorción y condición del sustrato. Con dilución 1:2, la cobertura estimada es de 10 a 20 m^2 por litro y por mano en superficies estándar. Con dilución 1:3, el rendimiento alcanza entre 20 y 30 m^2 por litro y por mano en superficies altamente absorbentes. Estos valores son referenciales y pueden variar en función de la porosidad y nivelación de la superficie aplicada.

ALMACENAMIENTO

Mantenga los productos almacenados sobre pallets y proteja de la humedad, tanto directa como indirecta. De esta forma se asegura el máximo rendimiento del producto, así como su uniformidad y productividad en obra.

FORMATO Y DURACIÓN

- Botella de 1 Litro.
- Bidón de 5 Litros.
- Tineta de 18 Litros.
- Duración de 6 meses, considerando buenas condiciones de almacenamiento. (5 a 25°C)

COLORES

- Blanco

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

"Este producto puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños."

Primeros auxilios:

1. **Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica si la irritación persiste.
2. **Piel:** Lavar completamente con agua fría y jabón. Si se presenta irritación, enrojecimiento o picazón persistente, acudir a un médico.
3. **Inhalación:** Tras irritación de las vías respiratorias, trasladar a la persona al aire fresco.
4. **Ingestión:** Solicitar atención médica de inmediato. No permitir que personal no especializado administre ayuda.

NOTA IMPORTANTE

Los resultados y recomendaciones presentados corresponden a ensayos de laboratorio realizados bajo condiciones controladas y se basan en la correcta utilización de los productos. Los usuarios tienen plena libertad para efectuar las pruebas y verificaciones que consideren necesarias. El manejo, uso y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control y son, por lo tanto, de exclusiva responsabilidad del usuario.