FICHA TÉCNICA SÚPER PRIMER



SÚPER PRIMER
IMPRIMACIÓN ACRÍLICA

Formulado para ofrecer una alta penetración en superficies porosas, optimizando el rendimiento y la adherencia de los recubrimientos posteriores. Protege y prepara los soportes para lograr un acabado uniforme, profesional y de alta durabilidad, tanto en ambientes interiores como exteriores.



USOS RECOMENDADOS

Imprimante y sellador acrílico base agua de alta penetración, diseñado para consolidar superficies porosas y regular su absorción. Su avanzada fórmula penetra profundamente en el soporte, mejorando drásticamente la adherencia y optimizando el rendimiento de las capas posteriores de pintura o recubrimiento.

Apto para uso en interiores y exteriores, unifica la superficie para garantizar un acabado homogéneo, estético y de larga durabilidad. Previene fallas de adherencia y protege la estructura contra el desgaste prematuro, siendo la preparación ideal para cualquier proyecto de pintura o remodelación.

CARACTERISTICAS

- Formulado emulsiones poliméricas que brindan una elevada resistencia física y química.
- Excelente adherencia sobre sustratos minerales.
- Elevada penetración para crear un puente polimérico de alta cohesión entre el soporte y el recubrimiento.
- Comportamiento destacado frente a la humedad y ambientes alcalinos.
- Libre de Solventes.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

1. Homogeneización del Producto

- Mezcle el producto dentro del bidón hasta lograr una consistencia homogénea.

2. Aplicación

- La superficie sobre la cual se aplicará debe estar completamente limpia, seca y libre de contaminantes o partes sueltas, lo anterior independiente de la superficie sobre la cual se realizará la aplicación del producto.
- El Súper Primer® se puede aplicar con rodillo o brocha en dos manos, teniendo la precaución de dejar secar hasta la desaparición de color en la superficie.

3. Tiempo de Secado

- Depende de las condiciones medioambientales, mientras mayor es la temperatura del medio ambiente, más rápido será el secado de la película de primer.
- Proteja la aplicación de corrientes de agua, humedad ambiente elevada o manipulación durante este intervalo.

FICHA TÉCNICA SÚPER PRIMER

LIMITACIONES

1. No aplicar sobre superficies húmedas con agua libre o bajo lluvia.
2. Evitar temperaturas menores a 10°C o mayores a 35°C durante la aplicación.
3. No usar como sellante final ni como capa expuesta.
4. No mezclar con productos cementicios o solventados.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido blanco lechoso, que seca transparente
Densidad	0,9986 Kg/L
pH	8 – 9 (Alcalino)
Vehículo	Agua
Rendimiento	30 a 40 m²

*El rendimiento de Súper Primer® depende de las condiciones de porosidad de la superficie sobre la cual se está aplicando. En promedio, rinde entre 30 y 40 m² por bidón de 5 Litros.

ALMACENAMIENTO

Mantenga los productos almacenados sobre pallets y proteja de la humedad, tanto directa como indirecta. De esta forma se asegura el máximo rendimiento del producto, así como su uniformidad y productividad en obra.

FORMATO Y DURACIÓN

- Bidón de 5 Litros.
- Duración de 6 meses, considerando buenas condiciones de almacenamiento. (5 a 25°C)

COLOR

- Blanco

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

"Este producto puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños."

Primeros auxilios:

1. **Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica si la irritación persiste.
2. **Piel:** Lavar completamente con agua fría y jabón. Si se presenta irritación, enrojecimiento o picazón persistente, acudir a un médico.
3. **Inhalación:** Tras irritación de las vías respiratorias, trasladar a la persona al aire fresco.
4. **Ingestión:** Solicitar atención médica de inmediato. No permitir que personal no especializado administre ayuda.

NOTA IMPORTANTE

Los resultados y recomendaciones presentados corresponden a ensayos de laboratorio realizados bajo condiciones controladas y se basan en la correcta utilización de los productos. Los usuarios tienen plena libertad para efectuar las pruebas y verificaciones que consideren necesarias. El manejo, uso y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control y son, por lo tanto, de exclusiva responsabilidad del usuario.