

SÚPER FULLGET

Revestimiento para superficies



Revestimiento de granito *premium*, especialmente diseñado para bordes y terrazas de piscinas. Combina la elegancia de la piedra natural con una alta resistencia y una textura agradable al tacto, garantizando espacios exteriores sofisticados, seguros y duraderos.



USOS RECOMENDADOS

El revestimiento Súper Fullget® está especialmente formulado para aplicarse sobre superficies de hormigón, siendo ideal para bordes y terrazas de piscinas, jardinerías y áreas recreativas. Su acabado antideslizante y agradable al tacto lo convierte en una solución segura y estética para zonas húmedas o de tránsito frecuente, garantizando una excelente adherencia y durabilidad frente a las condiciones ambientales.

Gracias a su composición monocomponente y su flexibilidad, Súper Fullget® permite crear superficies decorativas de alta calidad, adaptándose a distintos diseños arquitectónicos y exigencias técnicas.

CARACTERÍSTICAS

- Entrega una textura antideslizante, flexible y agradable al tacto, ideal para bordes de piscinas y zonas de tránsito peatonal.
- Aporta una coloración homogénea y de gran durabilidad, disponible en variados colores y granulometrías.
- Excelente fijación química y mecánica sobre soportes cementicios, destacando su elevada resistencia a la tracción e impermeabilidad/resistencia hidráulica.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de contacto debe ser de hormigón en bruto, con acabado rayado o peinado, libre de pintura, óxido u otros contaminantes. No debe presentar grietas ni fisuras y debe estar correctamente nivelada.

- Antes de iniciar la instalación, aplique el puente de unión **Súper Kote Fullget®** para asegurar un acabado duradero y de mayor resistencia mecánica.
- Vierta el saco de **Súper Kote Fullget®** junto con la resina líquida y revuelva durante un máximo de 5 minutos. Aplique la mezcla uniformemente sobre toda la superficie a tratar.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Utilizar únicamente agua potable en la preparación de la mezcla.
- Verter 2 litros de agua potable en un balde.
- Añadir la mezcla seca de manera gradual e incorporar el resto del agua.
- Agitar durante un máximo de 5 minutos hasta obtener una consistencia homogénea y pastosa.
- Dejar reposar la mezcla entre 3 y 5 minutos antes de su aplicación.
- No adicionar ningún tipo de aditivo, ya que esto puede provocar el endurecimiento inmediato del producto.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Preparación del grano Fullget®

- Vierta un saco de grano **Fullget®** en 4 a 5 litros de agua. Mezcle continuamente durante no más de 5 minutos hasta integrar.
- Extienda y esparza el producto sobre la superficie utilizando una llana y una plana.
- Mantenga un espesor recomendado de 1 cm, dejando una base suave y pareja. Durante esta etapa, el grano no quedará visible a simple vista.
- Una vez finalizada la instalación, espere a que la mezcla inicie su proceso de secado superficial. La superficie estará lista para el lavado cuando, al tocarla suavemente, la pasta marque de forma mínima sus dedos.

2. Revelado del grano (Lavado)

- Realice un lavado pulverizado sobre la superficie para eliminar toda la lechada superficial; en este momento aflorará la piedra del producto.

LIMITACIONES

1. No usar sobre soportes contaminados o poco sólidos.
2. Respetar el tiempo de curado de mínimo 24 horas antes de contacto con agua o recubrimiento.
3. No añadir aditivos externos ni modificar la mezcla para evitar pérdida de desempeño.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Polvo y grano
Rendimiento*	1,5 m ²
Densidad húmeda	6,25 Kg/L
Adherencia a los 7 días	1,9 MPa
Adherencia a los 28 días	3,3 MPa
Resistencia hidráulica	> 8U
Resistencia a la compresión, 7 días (20°C)	67,5 MPa
Resistencia a la compresión, 28 días (20°C)	76,7 MPa
Adherencia por tracción directa	4,23 MPa sobre hormigón

*El rendimiento de Fullget® depende de las condiciones de nivelación y relleno requeridas en la superficie. En promedio, rinde 1,5 m² por saco de 25 kilos.

ALMACENAMIENTO

Mantenga los productos almacenados sobre pallets y proteja los sacos de la humedad, tanto directa como indirecta. De esta forma se asegura el máximo rendimiento del producto, así como su uniformidad y productividad en obra.

FORMATO Y DURACIÓN

- Saco de 25 Kilos
- Duración de 9 meses, considerando buenas condiciones de almacenamiento.

COLORES

- AMARILLO PLAYA – GRIS – NEGRO RÍO

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

"Este producto puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños."

Primeros auxilios:

1. **Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica si la irritación persiste.
2. **Piel:** Lavar completamente con agua fría y jabón. Si se presenta irritación, enrojecimiento o picazón persistente, acudir a un médico.
3. **Inhalación:** Tras irritación de las vías respiratorias, trasladar a la persona al aire fresco.
4. **Ingestión:** Solicitar atención médica de inmediato. No permitir que personal no especializado administre ayuda.

NOTA IMPORTANTE

Los resultados y recomendaciones presentados corresponden a ensayos de laboratorio realizados bajo condiciones controladas y se basan en la correcta utilización de los productos. Los usuarios tienen plena libertad para efectuar las pruebas y verificaciones que consideren necesarias. El manejo, uso y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control y son, por lo tanto, de exclusiva responsabilidad del usuario.

ADVERTENCIA

- No inhale el polvo. Este producto contiene sílice cristalina libre, cuya exposición prolongada puede provocar silicosis, lesiones pulmonares o cáncer.
- Evite la generación de polvo siempre que sea posible y utilice respirador aprobado por NIOSH en áreas polvorientas o cuando no pueda evitarse su formación. Para información detallada, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del material.